



Linea **Multisplit** DC Inverter Hyper

CASSETTA 60X60

FDTC 25~60VD



- Climatizzatori a cassetta a 4 vie disponibili in 4 taglie di potenza (2,5~6,0 kW)
- Kit angolare con telecomando RCN-TC-24W-ER (opzionale)
- Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
- Ideale per applicazioni in soffitti bassi e modulari
- Pompa drenaggio condensa di serie
- Modello ultra-compatto: solo 24,8 cm per incasso in controsoffitto
- Unità interne della linea monosplit Ultra DC Inverter Flex

ACCESSORI PER IMMISSIONE ARIA ESTERNA TC-OAD-E, TC-OAS-E

VALORI PER 1 CANALE


Flusso aria: 1,3 m³/min (78 m³/h) (10% ca. del max flusso aria)

Pressione statica: 12 Pa (al flusso aria max)

Note:

1 canale = circa 10% del flusso aria totale dell'unità;

2 canali = circa 20% del flusso aria totale di FDTC.



DATI TECNICI

Modello			FDTC 25VD	FDTC 35VD	FDTC 50VD	FDTC 60VD
Tipo			DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacità	Raffreddamento	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,40	4,50	5,80	6,80
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~230V-50HZ	1-220~230V-50HZ	1-220~230V-50HZ	1-220~230V-50HZ
		U.I. ~ U.E.	U.E.	U.E.	U.E.	U.E.
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra)		n°	3	3	3	3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas		mm (inch.)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Specifiche prodotto						
Unità interna	Dimensioni (H*L*P)	mm	248x570x570		248x570x570	
	Peso netto	Kg	15		15	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	36	32	30	40
Livello sonoro a 2,5 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	28	24	21	32
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	540	480	390	570
Diametro dello scarico condensa		mm	20		20	
Controllo remoto (in dotazione)		tipo	-		-	
Filtro (in dotazione)		lx	Filtro rete Polipropilene		Filtro rete Polipropilene	
Accessori						
Pannello			TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E
Dati del pannello	Dimensioni (L*H*P)	mm	35x700x700		35x700x700	
	Peso netto	Kg	3,5		3,5	
Parti opzionali						
Filocomando (Opz.)			RC-E5	RC-E5	RC-E5	RC-E5
Filocomando semplificato (Opz.)			RCH-E3	RCH-E3	RCH-E3	RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.)			RCN-TC-24W-ER	RCN-TC-24W-ER	RCN-TC-24W-ER	RCN-TC-24W-ER
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.)			SC-ADNA-E	SC-ADNA-E	SC-ADNA-E	SC-ADNA-E
Supporto immissione aria esterna (Opz.)			TC-OAS-E	TC-OAS-E	TC-OAS-E	TC-OAS-E
Attacchi immissione aria esterna (Opz.)			TC-OAD-E	TC-OAD-E	TC-OAD-E	TC-OAD-E