

Linea **Multisplit** DC Inverter Hyper

CONSOLE

SRF 25~50 ZJX-S/S1

PRIMARY HEATING

- Climatizzatori a pavimento disponibili in 3 taglie di potenza (2,5~5,0 kW)
- Basso impatto sonoro: solo 26 dB(A) (2,5 kW)
- Design moderno ed elegante
- Unità interne della linea monosplit Ultra DC Inverter Flex



ALETTE DI MANDATA DELL'ARIA

Selezione automatica delle alette di mandata dell'aria in modalità riscaldamento: l'unità è dotata di 2 deflettori, superiore e inferiore, che distribuiscono l'aria uniformemente, garantendo una temperatura costante in tutto l'ambiente.



TELECOMANDO DI SERIE A RAGGI INFRAROSSI



Filtri

FILTRO FOTOCATALITICO

Mantiene l'aria pulita e gradevole, grazie alla sua doppia azione di filtrazione e deodorizzazione. Si autorigenera tramite semplice lavaggio in acqua e successiva esposizione alla luce del sole.



FILTRO AGLI ENZIMI NATURALI

Il filtro ad enzimi naturali sterilizzanti non contiene composti chimici o metalli pesanti. L'azione degli enzimi è locale, senza il rischio di materiale irradiato o disperso nell'ambiente. Gli enzimi aggrediscono i microrganismi presenti nell'aria, responsabili di molte patologie a trasmissione aerea, intrappolandoli nel filtro ed eliminandoli.



Qualità dell'aria

FUNZIONE SELF CLEAN: SANIFICAZIONE AUTOMATICA DA MUFFE

Lo scambiatore di calore dell'unità interna è sottoposto ad un trattamento di sanificazione automatica che blocca la formazione e proliferazione di muffe, nonché degli odori sgradevoli da queste causati. La funzione è selezionabile da telecomando tramite la funzione "Clean" e si attiva al termine del ciclo di funzionamento della macchina.

DATI TECNICI

Modello			SRF 25 ZJX-S			SRF 35 ZJX-S			SRF 50 ZJX-S1		
Tipo			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter		
Capacità	Raffreddamento	kW	2,50			3,50			5,00		
	Riscaldamento	kW	3,40			4,50			6,00		
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ		
		U.I. ~ U.E.	U.E.			U.E.			U.E.		
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)		n°	3			3			3		
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas		mm (inch.)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Specifiche prodotto											
Unità interna	Dimensioni (H*L*P)	mm	600x860x238			600x860x238			600x860x238		
	Peso netto	Kg	18			19			19		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40	32	26	41	34	28	46	42	32
Livello sonoro a 2,5 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	32	24	18	33	26	20	38	34	24
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	540	456	348	552	468	384	690	576	396
Diametro dello scarico condensa		mm	16			16			16		
Controllo remoto (in dotazione)		tipo	Telecomando R.I.			Telecomando R.I.			Telecomando R.I.		
Filtro (in dotazione)		1x	Enzimi Naturali			Enzimi Naturali			Enzimi Naturali		
Filtro (in dotazione)		1x	Fotocatalitico			Fotocatalitico			Fotocatalitico		
Parti opzionali											
Interfaccia (Opz.)			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E		
Filocomando (Opz.)			RC-E5			RC-E5			RC-E5		
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.)			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E		